

А 20 Электрический вилочный погрузчик модели

Пункт №	Наименование		Ед. изм	Значение
1	Вес при подъёме		кг	2000
2	Полная длина	без груза	мм	2550
		с грузом		3770
3	Полная ширина	без груза		1200
		с грузом		1080
4	Высота подъема	Высота без подъёма платформы		2150
		Высота с подъёмом платформы		1980
		Высота при максимальной загрузке		3880
5	Расстояние между осями			1710
6	Дистанция до передней оси			480
7	Расстояние до переднего колеса			960
8	Расстояние до заднего колеса			960
9	Минимальны й клиренс	Нижний конец рамы (пустой/нагруженны й)		105
		Средняя часть рамы (пустой/нагруженны й)		150
10	Максимальная высота подъема без нагрузки			3000
11	Высота свободного подъема			45
12	Угол наклона рамы (вперед/назад)		(°)	5/10
13	Масса машины в стандартном состоянии без нагрузки		кг	2700
14	Максимальная скорость подъема без нагрузки		Мм/сек	280
15	Максимальная скорость подъема с полной нагрузкой			180
16	Минимальный радиус поворота		мм	2550
17	Максимальная рабочая скорость без нагрузки		Км/час	10.5
18	Максимальная рабочая скорость с полной нагрузкой			10

19	Расстояние от центра нагрузки	%	15
20	Расстояние от центра нагрузки	мм	500
21	Спецификация передних колес	/	650-10
22	Спецификация задних колес	/	500-8
23	Мощность подъемного двигателя	кВт	Переменный ток 4

24	Мощность привода	кВт	Переменный ток 4
25	Тип управления (руль или другие системы)	/	Гидроусилитель
26	Входное напряжение зарядного устройства	В	220
27	Время зарядки	час	6 часов
28	Ёмкость аккумулятора	а·ч	10 штук по 70 А·ч.
29	Номинальное напряжение	В	60
30	Время работы (автономности)	час	4

